



Vidéoprojecteur Multifonction

NEW3D

SmartEco



Dimensions en mm



Plus d'information sur : www.benq.fr

MX528

Résolution XGA

Smart Eco / Lampe Save 10 000h

Entrée HDMI 1,4 compatible 3D

Haute Luminosité 3300 ANSI Lumens

Silencieux : ≤ 28 dB

MX528

Vidéoprojecteur Multifonction

Caractéristiques

Affichage

Système de projection	DLP
Résolution native	XGA, 1024x768 (s450 type)
Luminosité	3300 ANSI lumens
Contraste	13000:1
Couleurs affichables	30 Bits (1,07 billion colors)
Ajustement couleur du mur	Oui
Brilliant color	Oui
Optique	F = 2.56 ~ 2.68f = 22.04 ~ 24.14 mm
Affichage	Format natif 16:10 (5 formats disponibles)
Focale	1.96~2.15, 78"@3.1m
Taille d'image	300"
Zoom	1.1X
Zoom Numérique	Oui (2X)
Correction de trapèze	1D, Vertical +/- 40 degrés
Correction de trapèze auto	-
Lens Shift	-
Offset de projection	120%±5%
Résolutions supportées	VGA(640 x 480) à UXGA(1600 x 1200)
Compatibilité Standards vidéo	480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p
Certification ISFccc	-
Fréquence Horizontale	15K~102KHz
Balayage vertical	23~120Hz
Compensation de mouvement	-
Brilliant Color	Oui
Type de roue chromatique	6-seg. RGBYCW; Qisda 12°CW
Vitesse roue chromatique	2x
Emulateur 3D	-
3D ready(DLP link, PC+Video)	Oui
3D (HDMI1.4a 3D Mandatory Formats)	Oui
nVidia 3DTV play	Oui
Filtre en peigne numérique 3D	Oui
Optimisation couleur 3D	Oui
Incrustation 2ème image	-
Juxtaposition 2ème image	-
Sous-titres	Oui
Compensation de mouvement	-

Interface / Connectique

Entrée PC	x 2 (Commun Composantes)
Sortie moniteur	x 1
Entrée DVI-D	-
Entrée HDMI	x 1 (1.4a)
Compatibilité HDMI - MHL	-
Entrée vidéo composite	x 1
Entrée S-Video	x 1
Entrée Composantes	-
Entrée Audio mini-jack	x 1
Entrée Audio RCA	-
Sortie audio mini-jack	x 1
Entrée Micro mini-jack	-
HP	2W x 1
Certification SRS	-
Port RJ45	-
USB (Type A)	-
USB (Type B)	-
USB (Type Mini B)	x 1 (Maintenance & Défilement diapo)
Trigger 12V (mini-jack)	-
RS232 (DB-9pin)	x 1
Télécommande à fil, mini-jack	-
Compatible HD BaseT	0

Environnement / Consommation

Puissance de la lampe	196W
Trappe d'accès lampe - capot	Oui
Refroidissement rapide	Oui
Refroidissement hors tension	-
Filtre anti-poussière	-
Durée de vie (lampe)	4500/6000/6500/10000
Dimensions (LxHxP)	283X95X222mm
Poids	1950+/-100g
Alimentation élec.	AC 100 to 240 V, 50/60 Hz
Smart Eco	Oui
Fonction "Auto Blank"	-
Mise en veille automatique	Oui
Consommation Max	265W
Consommation en veille	<0.5W
Veille réseau <1W	-
Niveau sonore	33/28 dBA
Température de fonctionnement	0~40°C

EAN 471 8755 06327 5
 P/N 9H.JFC77.13E

Accessoires fournis

Carton	Carton simple, Poignée
Sacoche fournie	-
Télécommande	x 1
Cordon d'alimentation	x 1
CD - Mode d'emploi	x 1 (24L)
Guide de démarrage	x 1 (18L)
Carte de garantie	x 1
Câble VGA	x 1
Filtre anti-poussière	-
Cache optique	-
Accessoire(s) spécifique(s)	-


Accessoires Optionnels

Sacoche optionnelle	Oui
Pointeur / Souris BenQ	Oui
Lampe de rechange	5J.JC205.001
Dongle Wi-Fi USB	-
Potence 0.6	-
Potence 0.4	-
Potence 0.3	-
Lunettes 3D	Oui
Accessoire(s) spécifique(s) optionnels	-

Autres

Compatible module interactif	-
Modèles d'enseignement	Oui
Affichage via USB	-
Lecteur USB	-
Contrôle Réseau LAN Crestron eControl	-
Contrôle Réseau LAN Roomview	-
Contrôle Réseau LAN P.J-Link	-
Affichage et contrôle réseau	-
Affichage Wi-Fi	-
Remote desktop - Client léger	-
Lecteur fichier Office	-
Certification Windows	Win 8
Compatible Webcam (USB)	-
DLNA	-
Re-démarrage instantané	Oui
Refroidissement rapide	Oui
Refroidissement hors tension	-
Démarrage auto secteur	Oui
Démarrage sur source VGA	-
Sortie audio ajustable	Oui
Affichage surfaces concaves/convexes	-
Correction de trapèze H+V	-
Tirage de Coin	-
Encoche antiviol	Oui

Screen size				Distance from screen (mm)			Vertical offset (mm)
Diagonal		W (mm)	H (mm)	Min length (max. zoom)	Average	Max length (min. zoom)	
Inch	mm						
30	762	610	457	1132	1189	1245	46
40	1016	813	610	1509	1585	1660	61
50	1270	1016	762	1887	1981	2075	76
60	1524	1219	914	2264	2377	2491	91
80	2032	1626	1219	3019	3170	3321	122
100	2540	2032	1524	3774	3962	4151	152
120	3048	2438	1829	4528	4755	4981	183
150	3810	3048	2286	5660	5943	6226	229
200	5080	4064	3048	7547	7925	8302	305
250	6350	5080	3810	9434	9906	10377	381
300	7620	6096	4572	11321	11887	12453	457

 Toutes les mesures sont approximatives et peuvent varier des tailles réelles. Si vous avez l'intention d'installer le projecteur de façon permanente, BenQ vous recommande de tester physiquement la taille et la distance de projection à l'emplacement précis d'installation du projecteur avant de l'installer de façon permanente, afin de prendre en compte les caractéristiques optiques de ce projecteur. Cela vous aidera à déterminer la position de montage exacte la mieux adaptée à l'emplacement de votre installation.

