



PT-102SN

Distributeur Amplificateur s-Vidéo 1:2



Le **PT-102SN** est un distributeur vidéo hautes performances pour les signaux s-Vidéo (Y/C). Le produit accepte une entrée, fourni l'amplification et l'isolation, et distribue le signal sur deux sorties identiques.

FEATURES

- Bande passante (Y) - 150MHz (-3dB).
- Contrôle de niveau (Gain) Y & C.
- Taille ultra compacte PicoTOOLS™ - 4 produits peuvent être montés côte à côte dans un rack 19 pouces 1U avec l'adaptateur rack optionnel RK-4PT.



PT-102SN

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTREE:	1 s-Vidéo sur connecteur 4 pins.
SORTIES:	2 s-Vidéo sur connecteur 4 pins.
NIVEAU DE SORTIE MAX:	1.3Vpp.
BANDE PASSANTE (-3dB):	150MHz.
GAIN DIFF:	0.05%.
PHASE DIFF:	0.05Deg.
FACTEUR K:	<0.05%.
RAPPORT SIGNAL SUR BRUIT:	76dB @5MHz.
CONTROLES:	Gain: luma: -1.9dB à +5.1dB chroma: 0dB à +6.8dB, @5MHz.
COUPLAGE:	AC.
ALIMENTATION:	12V DC, 25mA.
DIMENSIONS:	6.22cm x 5.18cm x 2.44cm (2.45" x 2.04" x 0.96") W, D, H.
POIDS:	0.14kg (0.31lbs) approx.
ACCESSOIRES:	Alimentation, kit de fixation.
OPTIONS:	Kit de mise en rack.

