



PT-571

Transmetteur HDMI sur Paire Torsadée



Le PT-571 est un transmetteur de signaux HDMI sur paire torsadée. Le PT-571 convertit un signal HDMI au format paire torsadée et le récepteur PT-572 restitue le signal HDMI d'origine.

FEATURES

- Débit de Données Maximum - 1,65Gb/sec.
- Compatible HDTV.
- Conforme aux Normes HDCP.
- Intégration de Signal DGKat™ - La technologie Kramer pour la conversion des TMDS et le contrôle des signaux passent par des câbles de paires torsadées. Nous recommandons fortement l'utilisation des câbles Kramer DGKat™ conçus spécifiquement pour une performance optimale.
- Support HDMI - HDMI (V.1.4 with Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, HDMI Uncompressed Audio Channels, Dolby TrueHD, DTS-HD).
- Système 3D.
- Portée du Système - Jusqu'à 90m(295ft) en 1080i, ou jusqu'à 30m(98ft) en 1080p avec le câble blindé BC-DGKat524. Jusqu'à 90m(295ft) en 1080i, ou jusqu'à 70m(230ft) en 1080p avec le câble blindé BC-DGKat623. Jusqu'à 100m(330ft) en 1080i ou jusqu'à 90m(295ft) en 1080p avec le câble blindé BC-DGKat723.
- Câble - Pour optimiser la portée et les performances, nous vous conseillons l'usage des câbles Kramer BC-DGKat524, BC-DGKat623 et BC-DGKat723. Veuillez noter que la portée effective atteinte dépend de la définition du signal, de la carte graphique et de l'écran d'affichage. Les distances franchissables avec des câbles CAT-5, CAT-6 et CAT-7 d'origine autre que Kramer pourraient être inférieures.
- Transmission des Données EDID (identification & caractéristiques du périphérique d'affichage). - Transmission des signaux EDID/HDCP de la source à l'affichage.
- Voyant LED Tricolore - 1x LED tricolore. LED Rouge: présence alimentation seule. LED Orange: sortie raccordée + alimentation. LED Jaune: entrée active présente + sortie.
- Système Power Connect™ - Une connexion unique au transmetteur alimente aussi le récepteur.
- Format Ultra-Compact Pico TOOLS™ - 4 appareils peuvent être montés côte à côte en baie 19 pouces, hauteur 1U, avec l'adaptateur RK-4PT.



PT-571

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTREE:	1x entrée sur connecteur HDMI.
SORTIE:	1x sortie sur connecteur RJ-45.
BANDE PASSANTE:	Accepte un débit de données jusqu'à 1,65Gb/sec par voie graphique.
CONFORMITE A LA NORME HDMI:	Conforme aux normes HDMI 1.3 et HDCP.
ALIMENTATION:	12V DC, 250mA (transmetteur + récepteur ensembles).
DIMENSIONS:	6,2cm x 5,2cm x 2,4cm (2.4" x 2.1" x 1") Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS:	0,14kg (0.3lbs).
ACCESSOIRES:	Alimentation.
OPTIONS:	RK-4PT: Adaptateur de montage en baie 19 pouces

