



## PT-572+

Récepteur HDMI sur Paire Torsadée



Le **PT-572+** est un récepteur de signaux HDMI sur paire torsadée. Le transmetteur PT-571 convertit un signal HDMI au format paire torsadée et le récepteur **PT-572+** restitue le signal HDMI d'origine.

### FEATURES

- Débit de Données Maximum - 1.65Gbps.
- Compatible HDTV.
- Compatible HDCP.
- **DGKat™ Signal Integration** - Kramer's unique technology for converting TMDS as well as control and communication to signals that run over twisted pair cables. We strongly recommend using Kramer DGKat™ cables designed specifically for optimum performance.
- **Support HDMI** - Compatible HDMI (V.1.4 avec encodage Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, canaux audio HDMI non-compressés, Dolby TrueHD, DTS-HD, CEC).
- **Système 3D.**
- **System Range** - Jusqu'à 90m(295ft) en 1080i, ou jusqu'à 30m(98ft) en 1080p avec le câble blindé BC-DGKat524. Jusqu'à 90m(295ft) en 1080i, ou jusqu'à 70m(230ft) en 1080p avec le câble blindé BC-DGKat623. Jusqu'à 100m(330ft) en 1080i ou jusqu'à 90m(295ft) en 1080p avec le câble blindé BC-DGKat723.
- **Câble** - Pour optimiser la portée et les performances, nous vous conseillons l'usage des câbles Kramer BC-DGKat524, BC-DGKat623 et BC-DGKat723. Veuillez noter que la portée effective atteinte dépend de la définition du signal, de la carte graphique et de l'écran d'affichage. Les distances franchissables avec des câbles CAT-5, CAT-6 et CAT-7 d'origine autre que Kramer pourraient être inférieures.
- **Transmission des Données EDID** - Transmission des signaux EDID/HDCP de la source à l'affichage.
- **Témoin LED** - LED Rouge: présence alimentation seule. LED Orange: sortie raccordée + alimentation. LED Jaune: entrée active présente + sortie.
- **Système Power Connect™** - Le câble unique de liaison au transmetteur alimente aussi le récepteur.
- **Format Ultra-Compact Pico TOOLS™** - 4 appareils peuvent être montés côte à côte en baie 19 pouces, hauteur 1U, avec l'adaptateur RK-4PT.



## PT-572+

---

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

---

ENTREES:	1x connecteur RJ-45.
SORTIES:	1x connecteur HDMI.
BANDE PASSANTE:	Accepte jusqu'à 1,65 Gbps par voie graphique.
CONFORME AVEC LA NORME STANDARD HDMI :	Conforme aux normes HDMI 1.3 et HDCP.
ALIMENTATION:	12V DC, 250mA
DIMENSIONS:	6.2cm x 5.2cm x 2.4cm (2.4" x 2.1" x 1") Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS:	0.14kg (0.3lbs).
ACCESSOIRES:	Alimentation.
OPTIONS:	Kit de mise en rack RK-4PT 19".

