



VM-114H2C

Sélecteur Distributeur Amplificateur (2 HDMI & Emetteur 2 Paires Torsadées) 2x1:4



Le VM-114H2C est un sélecteur et distributeur amplificateur hautes performances pour les signaux HDMI et paires torsadées DGKat™. Il reclocke et égalise un des deux signaux d'entrée (HDMI ou paires torsadées) puis le distribue vers deux sorties HDMI et deux sorties paires torsadées DGKat™.

FEATURES

- **Débit de Données Maximum** - 2.25Gbps de bande passante par canal graphique (HDMI), 1.65Gbps de bande passante par canal graphique (DGKat).
- **Compatible HDTV.**
- **Conforme HDCP.**
- **Intégration du signal DGKat™** - La technologie unique Kramer permet de convertir les TMDS en signaux de contrôle et de communication sur câbles paires torsadées. Nous recommandons fortement l'utilisation de câbles DGKat™ conçus spécialement pour une performance optimale.
- **Entrées** - 1 HDMI & 1 paire torsadée DGKat sur connecteurs RJ-45.
- **Sorties** - 2 HDMI, 2 paires torsadées DGKat sur connecteurs RJ-45.
- **I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™** - EDID assure l'opération Plug and Play pour les systèmes HDMI.
- **Support HDMI** - HDMI (V.1.4 avec Deep Color (sur l'entrée HDMI), x.v.Color™, Canaux Audio HDMI non compressés, Dolby TrueHD, DTS-HD (uniquement sur les entrées et sorties paires torsadées).
- **Passé la 3D.**
- **Technologie Kramer Equalization & re-Klocking™** - Reconstitue le signal numérique pour parcourir de plus longues distances.
- **Portée du Système** - Jusqu'à 90m (295ft) en 1080i, ou jusqu'à 30m (98ft) en 1080p avec un câble blindé BC-DGKat524. Jusqu'à 90m (295ft) en 1080i, ou jusqu'à 70m (98ft) en 1080p avec un câble blindé BC-DGKat623. Jusqu'à 100m (330ft) en 1080i, ou jusqu'à 90m (295ft) en 1080p avec un câble blindé BC-DGKat7a23.
- **Câble** - Nécessite un câble blindé (STP). Pour une portée optimale, utiliser les câbles suivants: BC-DGKat524, BC-DGKat623 ou BC-DGKat7a23.
- **Indicateurs de LED d'Entrée et Sortie Actives.**
- **Emetteurs/Récepteurs Compatibles** - Émetteurs: PT-571, TP-573, TP-577; Récepteurs: PT-572, TP-575, TP-576, TP-577.
- **Système Power Connect™** - Connexion unique à l'émetteur ou au récepteur permet d'alimenter les deux produits quand ils sont à moins de 90m l'un de l'autre.
- **Options de Contrôle Flexible** - Boutons de face avant, RS-232, contrôle par infrarouge, télécommande incluse.



VM-114H2C

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTREES:	1 connecteur HDMI; 1 paire torsadée sur connecteur RJ-45.
SORTIES:	2 connecteurs HDMI, 2 paires torsadées DGKat sur connecteurs RJ-45.
BANDE PASSANTE:	Supporte jusqu'à 2.25Gbps de bande passante par voie graphique (HDMI), 1.65Gbps de bande passante par voie graphique (DGKat).
COMPATIBLE AVEC LE STANDARD HDMI:	Supporte le HDMI et HDCP.
CONTROLES:	Bouton de sélection d'entrée, bouton de sélection EDID, bouton de blocage de panneau, RS-232, contrôles IR direct ou par commande.
LEDs Indicatrices:	Communication IR, alimentation, IN 1 (HDMI), IN 2 (CAT5), SORTIE 1, 2, 3 et 4.
ALIMENTATION:	12V DC, 910mA.
DIMENSIONS:	21.5cm x 7.5cm x 4.4cm (8.5" x 3.0" x 1.7") Largeur, Profondeur, hauteur.
POIDS:	Environ 0.9kg (1.98lbs).
ACCESSOIRES:	Alimentation, kit de montage, émetteur de contrôle infrarouge RC-IR3.
OPTIONS:	Kit de mise en rack 19" RK-3T.

