

VM-50V

Distributeur Amplificateur Vidéo Composite 1:5



Le **VM-50V** est un distributeur amplificateur hautes performances pour des signaux video composite ou SDI. Il possède une entrée, l'amplifie, l'isole parfaitement et la distribue sur 5 sorties identiques.

FEATURES

- Large Bande Passante - 480MHz (-3dB).
- Entrée en sonde.
- Charge sélectionnable sur l'entrée en sonde.
- Taille Desktop - Taille Compacte. Deux unités peuvent être montées côte à côte dans un rack 19" 1U grâce au kit de mise en rack RK-1.



VM-50V

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTREE:	1 Vidéo, entrée sonde, 1 Vcc / 75 Ω sur connecteurs BNC avec interrupteur.
SORTIES:	5 Vidéo, 1 Vcc / 75 Ω sur connecteurs BNC.
SORTIE VIDEO MAXIMUM:	2Vpp.
BANDE PASSANTE (-3dB):	480MHz.
GAIN DIFFERENTIEL:	0.05%.
PHASE DIFFERENTIEL:	0.12Deg.
FACTEUR-K:	<0.05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT:	73dB.
CONTROLE:	Interrupteur de terminaison 75 Ω .
COUPLAGE:	AC.
ALIMENTATION:	12V DC, 40mA.
DIMENSIONS:	16.5cm x 12cm x 4.5cm (6.5" x 4.7" x 2.8") Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS:	Environ 0.62 kg. (1.4 lbs.).
ACCESSOIRES:	Alimentation, kit de montage.
OPTIONS:	Kit de mise en rack 19" RK-1.

