



VS-42HN

Grille de Commutation HDMI 4x2



Le VS-42HN est une grille de commutation haute performance pour les signaux HDMI. Il régénère et égalise le signal puis commute n'importe quelle entrée vers une ou l'ensemble des sorties simultanément.

FEATURES

- Débit de Données Maximum - 6.75Gbps (2.25Gbps par canal graphique).
- Compatible HDTV.
- Support HDMI - Deep Color, x.v.Color™, Canaux Audio non Compressés jusqu'à 7.1.
- Passe la 3D.
- Conforme HDCP.
- Technologie de Commutation Rapide - Réduit le délai de commutation entre les sources DVI/HDMI.
- Technologie Kramer Equalization & re-Klocking™ - Régénère le signal numérique pour parcourir une plus longue distance.
- I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™ - Le produit est capable de lire, sauvegarder et restituer les informations EDID de chacune des entrées pour les présenter à la source afin d'assurer la diffusion dans le bon format. Il est aussi capable de générer un EDID par défaut.
- Support du Protocole 2000 et Protocole 3000.
- Blocage de la Face Avant.
- Déconnexion de Sortie - Chaque sortie.
- Mémoire des Configurations - Sauvegarde plusieurs configurations de commutation pouvant être rappelées et exécutées si nécessaire.
- Options de Contrôle Flexibles - Touches en façade, télécommande infrarouge, RS-232 (Logiciel K-Router™ compatible Windows® inclus) & Ethernet (Logiciel compatible Windows® de gestion de configuration et des ports série virtuels inclus).
- Alimentation Universelle - 100-240V AC.
- Kit de Mise en Rack Standard 19" - 1U. Équerres de montage incluses.



VS-42HN

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTREES:	4 connecteurs HDMI.
SORTIES:	2 connecteurs HDMI.
BANDE PASSANTE:	Accepte jusqu'à 6.75Gbps (2.25Gbps par canal graphique).
COMPATIBLE AVEC LE STANDARD HDMI:	HDMI et HDCP.
RESOLUTION:	Jusqu'à UXGA; 1080p.
CONSOMMATION:	100-240V AC, 50/60Hz, 21VA.
CONTROLES:	Boutons de face avant, télécommande IR, RS-232, Ethernet.
TEMPERATURE D'UTILISATION:	0° à +55°C (32° à 131°F).
TEMPERATURE DE STOCKAGE:	-45° à +72°C (-49° à +162°F).
HUMIDITE:	10% à 90%.
DIMENSIONS:	19" x 7.24" x 1U (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS:	Environ 1.6kg (3.53lbs).
ACCESSOIRES:	Cordon d'alimentation, émetteur IR, équerres de montage.
OPTIONS:	Câble récepteur IR externe.

